



# **Ai-sarja 2023**

## **COB-LED**

# Uusi energiatehokas ja kestävä COB-LED P1.2



DiLED® uusin Ai-sarjan paneeli on suunniteltu kiinteästi sisäkäyttöön, kohteisiin joissa tarvitaan isoa saumatonta videoseinää, erinomaista kuvanlaatua, kestävyyttä ja erityisesti energiatehokkuutta.

Vuoden 2023 lisäys Ai-tuotesarjaan on COB-LED P1.2.

COB-LED käyttää 50% vähemmän sähköä tuottaakseen saman kirkkauden kuin vastaava SMD-LED. Tästä ansiosta videoseinän pinta pysyy huomattavasti viileämpänä kuin SMD-LED. Tämä vähentää myös ylimääräisen jäähdytyksen tarvetta tilassa jossa iso videoseinä sijaitsee.

COB-LED on kevyen iskun ja kosteuden kestävä joten se soveltuu erityisen hyvin julkisiin kohteisiin joissa videoseinä on kosketusetäisyydellä.

COB-LED soveltuu myös tapahtumakäyttöön, koska se kestää toistuvan asentamisen ja purkamisen paremmin verrattuna SMD-LED-tekniikkaan. COB-LED on saatavana myös kiertue- ja vuokratekniikkakäyttöön tarkoitetulla A-sarjan paneelilla, pikalukoilla sekä pikaliittimillä. Mallia on saatavana myös eri pikselitiheyksillä P0.9 - P1.9.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.



# Tekniset tiedot



Paneelin koko	608mm x 342mm x 36mm (LxKxS)*
Pikselitiheys	P1.2*
LED-tyyppi	COB-LED (flip chip)*
Resoluutio	480px x 270px*
Materiaali	valettu alumiini
Paino	5.2kg/kpl
Kirkkaus	suurin 600nit/m2*
Virkistystaajuus	2880Hz*
Sähkönkulutus	suurin 180W/m2 ja keskimääräinen 60W/m2
Asennustapa	edestä*
Huolto	edestä*
Sertifiointi	CE, ETL, FCC ja CCC

\* voidaan räätälöidä, kysy lisää



# Myynti ja lisätietoja

Dig-it Digital & Intelligent  
Asiakaspalvelu  
+358 44 300 4915  
asiakaspalvelu (at) [dig-it.fi](mailto:asiakaspalvelu@dig-it.fi)



Pidätämme oikeudet muutoksiin.  
Copyright Lämpimurto Oy, DiLED®

